

PERFORADORA JACKLEG CT-250



Taladra en superficies duras, semiduras y húmedas.
Perfora en pozos horizontales o inclinados.

CONTAMOS CON TODOS LOS
REPUESTOS

Ventajas:

- ✓ Alto grado de penetración.
- ✓ Gran rendimiento en condiciones extremas.
- ✓ La perforadora más resistente de su tipo.
- ✓ Bajo costo de mantenimiento.



Aplicaciones:



Minería



Túneles



Ferrocarriles



Agua



Roca Dura

Características:	US/IMP	Métrico
Peso	78 lb.	35 kg
Diámetro interno del cilindro	3.126"	79.4 mm
Longitud de carrera	2.88"	73.25 mm
Golpes por minuto	72.5 psi 90 psi	2 050@5,0 bar 2 200@6.2 bar
Pie de avance	51.2"	1.30 m
Consumo de aire	131 cfm@72.5 psi 156 cfm@90 psi	3.7 m ³ /min@5,0 bar 4.4 m ³ /min@6,2 bar
Conexión de aire	-1" BSP	25 mm.
Conexión de agua	-1/2" BSP	12 mm.
Longitud pie neumático	65.3"	1.66 m.
Longitud pie de avance	50"	1.27 m.
Manguera de suministro (requeridas):		
Aire	1"	25 mm.
Agua	1/2"	12 mm.
Tamaño del barreno (extremo hexagonal)		
Estándar	7/8" HEX x 4 - 1/4" long.	22 mm HEX x 108 mm long.
Emisión de ruido	113.5 dB (A)	113.5 dB (A)
Lubricador FY1100		
Peso	6.7 lb.	3 kg.
Capacidad	0.32 gal.	1 200 ml.

Incluye: Perforadora CT250 + pie de avance 1.30m + lubricador + kit de conexiones.

GLOBAL REACH

+51 983 856 666

www.coretech.com.pe



CORE  TECH